

CONTROLL®MALINGSFJERNER

VARENUMMER	VAREBESKRIVELSE	TUN NR.	PAKKEENHED
malingsfjerner 1.0	controll malingsfjerner 1,0 kg	5307511	1

Controll®Malingsfjerner tilhører den nye generation af miljø- og brugsvenlige produkter og er et effektivt middel til brug på alle malede / lakerede overflader.

Som de andre Controll®-produkter er også malingsfjernereren i brug på det professionelle marked, hvor den har fået anerkendelse for sin brugsvenlighed, både når det gælder effektivitet og positiv miljøpåvirkning. Produktet er ikke ætsende og indeholder ikke stoffer som er skadelige ved normalt brug. Controll®Malingsfjerner har en géleagtig konsistens og vil derfor ikke løbe/rende.



Fordele

- Indeholder ikke Diklormetan (Metylenklorid)
- Ideel også til indendørs brug.
- Tiksotropisk konsistens / drypper ikke.
- Er let at fjerne med varmt eller koldt vand
- Behøver ikke neutralisering



Anvendelsesområder

- Alle typer træ-, mur-, beton-, metalflader, hvor olie-, alkyd-, akryl og lateksprodukter er benyttet
- God effekt på de allerfleste to komponent malinger
- Fjerner også bundstof, lim, lak og tjære- / kobberbaserede produkter
- Lav altid et forsøg/prøve på et lille, om muligt ikke synligt sted

Tekniske data

Udseende	Tyktflydende væske
Lugt	Karakteristisk
Farve	Gråhvid uklar
Densitet	1,1 g/ml ved + 20° C
Flammepunkt	+ 98° C
Opløselighed	Delvis opløselig i vand
Påføringstemperatur	+ 5 - + 40° C
Lagringstemperatur	Opbevares frostfrit
Lagringstid	Min. 36 måneder i org. emballage

B E T O N P R O D U K T E R

SIDE 14 · JUN. 2008

Påføring

Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes. Påføres med pensel, rulle eller malersprøjte. Læg en fyldig film på, som er tykkere end malingslaget der skal fjernes. Skrab eller spul malingsfjernereren og malingen af med rent vand når malingen er opløst. På store flader er højtryksspuler mest effektivt, eller brug evt. også en haveslange og hjælp til med en skurebørste. Vask malingen af nedenfra og opad. Når det er gjort, vask fra toppen og ned. Skyl godt. Træ skal tørre i 1 - 4 uger efter spuling før ny maling påføres. Er der kun brugt skraber; tør over med en fugtig klud for at fjerne rester før du maler. Hvis malingsfjernereren tørrer op, stænk da med vand lidt før fjernelse. Controll®Malingsfjerner er ikke ludbaseret og behøver ikke at neutraliseres før overmaling.

Forbrug

Rækkeevnen er 3 - 8 m² pr. kg. Men forbruget vil variere med overfladestruktur, ujævnhed og malingens tykkelse/sammensætning.

Virkningstid

Virkningstiden er fra 20 minutter til 3 timer, afhængig af malingslagets type og tykkelse. Hvor der er mange malingslag kan yderligere påføring være nødvendig.

Arbejdstemperatur

Ved påføring skal lufttemperaturen være over +5° C. Undgå påføring hvis temperaturen forventes at falde under +5° C inden for de efterfølgende 24 timer.

Rengøring

Vand og almindelig sæbe.

Specielle forhold

Undgå spild på vinduer og andre flader som ikke skal behandles. Tilstødende blanke overflader (eks. glas, lak, aluminium, fliser) tildækkes. Er uheldet alligevel sket; skyl da straks med vand.

Arbejds miljø

Malingsfjernereren skader ikke planter, træer eller græs og er biologisk nedbrydelig. Produktet er ikke mærkepligtig. Produktet er ved normalt brug ikke sundhedsfarligt, men for en sikkerheds skyld anbefales handsker og øjenværn.

MAL-kode: 1-3 (1993)

Se iøvrigt 16 punkt sikkerhedsdatablad på hjemmesiden www.gottfred.dk/miljø/Controll®Malingsfjerner

Teknisk information/assistance

Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er

GOTTFRED PETERSEN A/S' konsulenter til Deres disposition.

Der tages forbehold for ændring af produktspecifikationer samt for fejl og udeladelser.